

03

Kombizangen

DIN ISO 5746

- ▶ mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- ▶ mit Schneiden für weichen und harten Draht
- ▶ lange Schneiden für dickere Kabel
- ▶ Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC
- ▶ Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen

03 01 180



03 02 180



03 05 180



03 06 180



Greifzone für Flachmaterial



Greifzone für Rundmaterial



Schneiden für Draht und Kabel

Bestell-Nr.	EAN-Code	Kopf	Griffe	Schneidwerte				g
				Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm ²	
03 00 180	015161	poliert	schwarz atramentiert	3,4	2,2	12,0	16,0	210
200	015178			3,8	2,5	13,0	16,0	260
250	015185			3,8	2,5	15,0	25,0	440
03 01 140	015192	poliert	mit Kunststoff überzogen	2,8	1,8	9,0	10,0	110
160	013235			3,1	2,0	10,0	16,0	180
180	013242			3,4	2,2	12,0	16,0	220
200	013259			3,8	2,5	13,0	16,0	280
250	015222			3,8	2,5	15,0	25,0	480
03 02 160	023203	poliert	mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen	3,1	2,0	10,0	16,0	215
180	023197			3,4	2,2	12,0	16,0	260
200	034940			3,8	2,5	13,0	16,0	330
03 05 140	039730	verchromt	mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen	2,8	1,8	9,0	10,0	135
160	039518			3,1	2,0	10,0	16,0	215
180	034933			3,4	2,2	12,0	16,0	260
200	041146			3,8	2,5	13,0	16,0	330
03 06 160	021902	verchromt	isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen	3,1	2,0	10,0	16,0	220
180	021926			3,4	2,2	12,0	16,0	265
200	033776			3,8	2,5	13,0	16,0	335
03 07 160	015307	verchromt	tauchisoliert ⚡ 1000 V VDE-geprüft	3,1	2,0	10,0	16,0	265
180	015314			3,4	2,2	12,0	16,0	305
200	015321			3,8	2,5	13,0	16,0	380
250	015345			3,8	2,5	15,0	25,0	610