

Spiralschläuche in Boxen

Material: PE
 Polyethylen,
 halogenfrei

Betriebstemperaturen: - 60 °C bis + 85 °C

Schmelzpunkt: + 105°C bis 115 °C

Farben: natur, schwarz



Artikel Nr.		Aussen- durchmesser	Innen- durchmesser	Wandstärke	Ø Bündelbreite	VPE
natur	schwarz	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m)
SPT 3	SPT 3 UV	3,00	1,50	0,75	2 - 10	50
SPT 3,5	SPT 3,5 UV	3,50	2,30	0,60	3 - 15	50
SPT 5	SPT 5 UV	5,00	3,70	0,65	4 - 20	50
SPT 6	SPT 6 UV	6,00	4,00	1,00	5 - 40	50
SPT 8	SPT 8 UV	8,00	6,50	0,75	7 - 40	25
SPT 9	SPT 9 UV	9,00	7,00	1,00	8 - 45	25
SPT 10	SPT 10 UV	10,00	8,20	0,85	9 - 50	25
SPT 12	SPT 12 UV	12,00	10,00	1,00	11 - 70	25
SPT 12,1	SPT 12,1 UV	12,00	9,00	1,50	11 - 55	25
SPT 14	SPT 14 UV	14,00	12,00	1,00	13 - 80	20
SPT 15	SPT 15 UV	15,00	12,00	1,50	13 - 90	15
SPT 19	SPT 19 UV	19,00	16,00	1,50	17 - 130	10
SPT 20	SPT 20 UV	20,00	17,60	1,20	18 - 120	10

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.