

Technical specification:

Technische Daten:

Rated voltage/ Bemessungsspannung:	max. 230 V AC/DC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7 A at 40 °C 7 A bei 40 °C
Degree of protection/ Schutzart:	IP67 / IP69K, in mated condition IP67 / IP69K im gesteckten Zustand
Temperature range Connector/ Umgebungstemperatur Stecker:	-40 °C ... +85 °C
Temperature range Wire/ Umgebungstemperatur Leitung:	fixed/ -40 °C ... +80 °C fest; moved/ -25 °C ... +80 °C bewegt:
Mating cycles/ Steckzyklen:	>=100
Wire cross section/ Anschlussquerschnitt:	0.75 mm ²
Housing/ Gehäuse:	Deutsch DT06-4S-P012, black / schwarz

**Materials/
Werkstoffe:**

Contact/ Kontakt:	Copper alloy/ Kupferlegierung
Contact carrier/ Kontaktträger:	Thermoplastic/ Thermoplastik
Contact plating/ Kontaktoberfläche:	Ni
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94, black/ schwarz
Sealing/ Dichtung:	Silicone/ Silikon

**Contact assignment/
Kontaktbelegung:**


blue/blau	—	1
brown/braun	—	2
green-yellow/ grün-gelb	—	3
black/schwarz	—	4



Part.-no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:	Cable length "L" Kabellänge "L":	Cable/ Kabel:
55-00487	DT06-4S-A/K1/0.75/2m	2m	PUR, black / schwarz 4x0.75 mm ² , Cable / Kabel: 781-K1740D
55-00488	DT06-4S-A/K1/0.75/5m	5m	
55-00489	DT06-4S-A/K1/0.75/10m	10m	
55-xxxxx	DT06-4S-A/K1/0.75/....m	...m	

tolerance of cable/
Kabeltoleranz

L ≤ 5m: L + 50mm
L > 5m: L + 1%



dim. in mm

general tolerance/
Allgemeintoleranz:

0 ± 0,50mm
0,0 ± 0,25mm
0,00 ± 0,10mm
± 5°

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	24.10.14	Strakerjahn
appd./ gepr.	26.02.15	Koch

**DT 06 - 4pos Plug
Valve Connector**
DT 06 - 4pol Ventilstecker

Index: h Ä6693 10.05.17 K.H.

scale/Maßstab:

2 : 1



dwg no /
Z.-nr.:

55K1A061

DIN-
A4

RoHS compliant/Conform

1 / 1