

**Vergossene Ausführung, freie Anschlüsse, Primär 230V, 300VA**230V GelbGrün Usek

Primär 230V/48-60Hz

Rot 0V

Sekundär 2 x Usek/2x150VA

Braun Usek

für Serien- oder Parallelschaltung

0V GelbBlau 0V

Schukat Teile Nr.	Talema Typennr.	Last Usek[V]	Nennstrom pro Sek[A]	Leerlauf Usek[V]	DC Widerstand [Ohm] bei 20°C	Sek Draht Ø [mm]
TRTV300212	21220-P1S02K	2x12	12,5	2x13,1	2x0,0363	2,12
TRTV300215	21221-P1S02K	2x15	10,0	2x16,1	2x0,0555	1,90
TRTV300218	21222-P1S02K	2x18	8,33	2x19,4	2x0,0835	1,70

**Primärwicklung**

Eingangsspannungsbereich: 207V - 253V (230V±10%)/48-60Hz

DC Widerstand bei 20°C = ca. 4,2 Ohm

Leerlaufstrom bei 230V = typisch 17 mA

Leerlaufstrom bei 253V = typisch 77 mA

**Verluste**

Kernverluste typisch 1,7 W

Kupferverluste typisch 22,5 W

**Temperaturklassen**

Wickeldraht (Primär &amp; Sekundär)

Klasse H (180°C)

Isolation zwischen Ein- und Ausgang

Klasse B (130°C)

Isolation der Anschlüsse

Klasse A (105°C)

**Zulassungen**

zugelassen nach EN61558 (VDE0570/IEC61558):

KEMA Nr. 2060938.03 für Sicherheits-Transformatoren

gekennzeichnet mit dem ENEC KEMA-KEUR Zulassungszeichen

**Mech. Angaben**

Vergossen im Polyamidbecher

Durchm. 126 mm

Höhe 65,3 mm

Gewicht ca. 2,8 kg

**Anschlüsse**

Primär Wickeldraht (Ø 0,75 mm) mit Isolierschlauch überzogen

Doppelt isoliert über die gesamte Länge

200 mm lang, 10 mm abisoliert

Sekundär Wickeldraht (Ø siehe oben) mit Isolierschlauch überzogen

200 mm lang, 10 mm verzonnt

**TALEMA ELEKTRONIK GMBH**

Sembdnerstr. 5 · 82110 Germering

Tel. 089 / 841 00 0 · Fax 841 00 25

E-Mail: info@talema.de