



<p>Turmstecker berührungsgeschützt mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußendurchmesser max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, 1000 V-System, IEC 61010. Einfache Montage durch "Click-System".</p>	<p>Safety connector for tower construction with screw connection for leads from 0.5 mm² to 1.5 mm², outer diameter of lead max. 4.2 mm. Plug 4 mm with caged spring, 1000 V-system, IEC 61010. Simple assembly by "Click-System".</p>	<p>Stecker, gerade, berührungsgeschützt mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußendurchmesser max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, 1000 V-System, IEC 61010. Einfache Montage durch "Click-System".</p>	<p>Safety straight connector with screw connection for leads from 0.5 mm² to 1.5 mm², outer diameter of lead max. 4.2 mm. Plug 4 mm with caged spring, 1000 V-system, IEC 61010. Simple assembly by "Click-System".</p>
LAS S WS	LAS S WS	LAS S G	LAS S G
<ul style="list-style-type: none"> ● 934 099-100 ● 934 099-101 ● 934 099-102 ● 934 099-103 ● 934 099-104 		<ul style="list-style-type: none"> ● 934 097-100 ● 934 097-101 ● 934 097-102 ● 934 097-103 ● 934 097-104 	
4 mm mit Lamellenfeder	4 mm with laminated spring	4 mm mit Lamellenfeder	4 mm with laminated spring
gefederter Stift	pin (spring-loaded), socket	gefederter Stift	pin (spring-loaded)
schrauben	screw	schrauben	screw
IEC 61010	IEC 61010	IEC 61010	IEC 61010
AC/DC 1000 V	AC/DC 1000 V	AC/DC 1000 V	AC/DC 1000 V
CAT III	CAT II	CAT III	CAT III
24 A	24 A	24 A	24 A
Kupfer-Beryllium	copper beryllium	Kupfer-Beryllium	copper beryllium
vernickelt	nickel-plated	vernickelt	nickel-plated
PA	PA	PA	PA
-15 °C bis +70 °C	-15 °C to +70 °C	-15 °C bis +70 °C	-15 °C to +70 °C