


12 Selbststellende Abisolierzangen

patentiert



12 40 200




0,03 - 10,0 mm²



Einstellbarer Längenanschlag



Präzises Abisolieren ohne Beschädigung des Leiters



Drahtschneider bis 10 mm² mehrdrähtig

- ▶ für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
- ▶ passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an – dadurch keine Beschädigung der Leiter
- ▶ Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
- ▶ mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10,0 mm² und eindrähtig bis 6,0 mm²
- ▶ leichtgängige Mechanik
- ▶ leicht auswechselbare Messer und Kunststoff-Klemmbacken
- ▶ geringes Gewicht
- ▶ Gehäuse aus zähem, glasfaser-verstärktem Kunststoff

KNIPEx **spezial**

Die KNIPEX selbststellenden Abisolierzangen sind unentbehrlich in der Elektroinstallation für schnelles und sicheres Arbeiten in einem breiten Anwendungsbereich.

Modell 12 40 200:

- ▶ Anwendungsbereich: Leiter von 0,03 - 10,0 mm²
- ▶ für dünne Flachbandleiter bis 10,0 mm Breite in einem Arbeitsgang
- ▶ Längenanschlag: einstellbar von 3,0 bis 18,0 mm und leicht auswechselbar

Modell 12 50 200:

- ▶ Anwendungsbereich: Leiter von 2,5 - 16,0 mm²

Bestell-Nr.	EAN-Code	Abisolierwerte		Längenanschlag	g
Länge mm	4003773-	mm ²	AWG	mm	
12 40 200	026662	0,03 - 10,0	32 - 7	3,0 - 18,0	200
12 49 01	026679	Ersatzmesser	für 12 40 200		
12 49 02	026686	Ersatzklemmbacken	für 12 40 200		
12 49 03	026693	Ersatzlängenanschlag	für 12 40 200		
12 50 200	034407	2,5 - 16,0	13 - 5		200
12 59 01	034414	Ersatzmesser	für 12 50 200		
12 59 02	034421	Ersatzklemmbacken	für 12 50 200		

12 Selbststellende Abisolierzange



12 60 135

- ▶ für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation 0,08 - 1,0 mm² Leiterquerschnitt
- ▶ passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an – dadurch keine Beschädigung der Leiter
- ▶ für dünne Flachbandleiter in einem Arbeitsgang
- ▶ mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 1,0 mm²
- ▶ mit Längenanschlag: einstellbar von 2,5 bis 7,0 mm

- ▶ leicht auswechselbare Messer
- ▶ leichtgängige Mechanik
- ▶ geringes Gewicht
- ▶ Gehäuse aus zähem, glasfaser-verstärktem Kunststoff



Selbsttätiges Anpassen auf Leiterquerschnitte von 0,08 - 1,0 mm²

Bestell-Nr.	EAN-Code	Abisolierwerte		Längenanschlag	g
Länge mm	4003773-	mm ²	AWG	mm	
12 60 135	022169	0,08 - 1,0	28 - 17	2,5 - 7,0	90
12 69 135	022176	Ersatzmesser	für 12 60 135		