



<p>Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf und Isolerringen. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit 2 mm Durchmesser-Querloch. Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 2 mm Wandstärke.</p>	<p>Pole clamp with claw edge and captive insulated head and insulated ring. 4 mm diameter nickel-plated brass threaded bolt with 2 mm diameter transverse hole. For insulated, non-rotating installation in equipment chassis and switchpanels with a wall thickness up to 2 mm.</p>	<p>Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit Querloch, Durchmesser 2 mm. Zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln.</p>	<p>Pole clamp with claw edge and captive insulated head. 4 mm diameter nickel-plated brass threaded bolt with 2 mm diameter transverse hole. For installation in equipment chassis and switch panels.</p>
PKI 10 A	PKI 10 A	PK 10 A	PK 10 A
<ul style="list-style-type: none"> ● 930 103-100 ● 930 103-101 ● 930 103-102 ● 930 103-103 ● 930 103-104 ● 930 103-188 		<ul style="list-style-type: none"> ● 930 099-100 ● 930 099-101 ● 930 099-102 ● 930 099-103 ● 930 099-104 ● 930 099-188 	
ungefederte Buchse	socket	ungefederte Buchse	socket
M4 Gewinde	M 4 thread	M 4 Gewinde	M 4 thread
DC 60 V	DC 60 V	DC 60 V	DC 60 V
35 A	35 A	16 A	16 A
2 mOhm	2 mOhm	2 mOhm	2 mOhm
schrauben	screw	schrauben	screw
Messing	brass	Messing	brass
vernickelt	nickel-plated	vernickelt	nickel-plated
PF	PF	PF	PF
-25 °C bis +100 °C	-25 °C to +100 °C	-25 °C bis +100 °C	-25 °C to +100 °C